



цена : шт 1700 рублей



+7(968)689-48-21
infoledox@gmail.com
www.ledoxi.ru

Пылевлагозащищенный **светодиодный светильник Ледокси 01-40Эпистар** IP65 1280x13,5x100мм является отличной альтернативой люминесцентным светильникам ЛСП. Светильник имеют высокую степень защиты оболочки IP65 и может устанавливаться в помещениях с повышенной влажностью. Такие светодиодные светильники находят применение на автостоянках, автомойках, теплицах, фермерских и подсобных хозяйствах для освещения складов и производственных помещений.

Корпус:

- Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик
- Комплектуется кабельным вводом, который имеет высокую износостойкость

Монтаж:

- Подвес к потолку
- Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность

Рассеиватель:

- Матовый или прозрачный из полистирола с добавками УФ-стабилизатора (комплектуются отдельно)
- Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки

Преимущества светильника:

- экологическая безопасность и отсутствие необходимости специальной утилизации;
- защита от коррозии и механических повреждений;
- диапазон рабочих температур от -40° до +50°С;
- срок службы более 70 000 часов;
- простой монтаж;
- всесезонная эксплуатация;
- пылевлагозащита;
- экономия электроэнергии.

Виды рассеивателей:

Рассеиватели бывают 2 видов: матовый-(нет в наличии) и прозрачный (есть). Размер рассеивателей 1280x135 мм. Изготовлены из полистирола с добавками УФ-стабилизатора, поэтому не желтеют со временем. Оптимальная толщина рассеивателя до 2,5 мм позволяет лучше распределять свет и защищать глаза от излишне яркого светового потока. Блок питания в светильнике не заметен.



ПАРАМЕТРЫ	
Высота	40 мм
Вес	2200 г
Мощность	40 W
Защита от перенапряжения	Есть
Световой поток	3500 lm
Ширина	135 мм
Входное напряжение	220 V
Возможность подключения диммера	Нет

Напряжение	220 V
Тип лампы	Линейка
Цвет	Нейтральный
Степень защиты	IP 65
Цвет арматуры	Белый
Наличие трансформатора в комплекте	Есть
Длина	1280 мм
Срок службы	70000 ч
Угол излучения света	120
Материал арматуры	Пластик
Рабочая температура	-40°C+60°C
Габаритный размер	135*1280*100 мм
Температура свечения	4500-5000
Количество светодиодов	72
Функция диммирования	Нет
Тип светодиодов	5730
Производитель светодиодов	Epistar
Коэффициент пульсации	<1%
cosφ	0,98%



ЦЕНА : шт 1700 рублей

+7(968)689-48-21
infoledox@gmail.com
www.ledoxi.ru